



仕様 SPECIFICATIONS

形式 MODEL NUMBER	VPVFC-T※26-A※A※-10 注:1,2,3		
吐出量 DELIVERY	L/min	シャフト側 60,90,120 ヘッド側 17 (1200min-1, 無負荷時) (A1 1200min-1, NO. LOAD)	
最高圧力 MAXIMUM PRESSURE	MPa	1.8	3.5
圧力調整範囲 PRESSURE ADJ. RANGE	MPa	0.8~1.8	1.4~3.5
最高回転速度 MAXIMUM SPEED	min ⁻¹	1200	
最低回転速度 MINIMUM SPEED	min ⁻¹	800	
回転方向 SHAFT ROTATION		軸端より見て右回転 RIGHTHAND ROTATION VIEWED FROM SHAFT END	
推奨粘度範囲 RECOMMENDED VISCOSITY RANGE	mm ² /s	20~200	
質量 MASS	kg	57	

符号 MARK	内容 DESCRIPTION	日付 DATE	設案番号 REV. NO.	変更者 CHECKED
変更 REVISIONS				
三角法 3rd-ANGLE PROJECTION				

納入先 CUSTOMER Messrs.	殿	客先機番 CUSTOMER'S MACHINE NO.
名称 NAME/形式 MODEL NO. 可変容量形ダブルベーンポンプ DOUBLE VARIABLE DISPLACEMENT VANE PUMP VPVFC-T※26-A※A※-10	機番 SERIAL NO.	
承認 APPROVED 10.03.24 増田	検図 CHECKED 10.03.24 若尾	製図 DRAWN 10.03.24 草野
内容 CONTENTS 外観図 OUTLINE DRAWING		尺度 SCALE NOT
有限会社 ホクトミ CO.,LTD. HOKUTOMI		図番 DRAWING NO. HDP-4805-2